


# SOLARFLEX 太阳能专用柔性电缆

SOLARFLEX Solar energy special flexible cable

阻燃 (Antiflaming) 耐高温 (Heat Resistant) 抗紫外线 (uvioresistant) 耐寒 (Cold Res ) ROHS

产品图示 (Product icons)



## 1. 产品应用 APPLICATION:

这种电缆专用于光电系统中作为能源转换电缆使用, 这种电缆可以将太阳能直接转化成电能, 并可作为与太阳能蓄电池的单独连接电缆使用, 这种电缆耐紫外线, 耐高温, 耐气候性佳, 可以室外安装, 但不能直埋或水下安装。

This kind of special optical electric cable is used as an energy conversion cable system, This cable can convert solar energy directly into electricity, And can be used as a connection to a separate solar battery cable, This kind of cable resistance to ultraviolet radiation, high temperature resistance, good weatherability, Can be installed outdoor, But can not be buried or underwater installations.

## 2. 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

性能参数 (performance parameter)	结构说明 (structure specification)
型号 (TYPE): SOLARF	导体: 裸软铜, 多根细铜丝绞合, 符合DIN VDE 0295第5类和IEC 60228第5类导体之规定
技术标准 (standards) 符合IEC; HD 605/A1等相关标准	conductor: Barewire conform to VDE 0295 and IEC 60228
额定电压 (Rated Voltage): 0.6/1KV	绝缘: 双绝缘, 特殊PUR 黑色护套 insulation: special PUR, Black jacket
使用温度 (Use Temperature) -40°C 至 +80°C	最小弯曲半径 (Bend Radius) $\frac{1}{4}$ 8 × 产品外径 (Outer Diameter)

导体规格mm <sup>2</sup>	导体规格mm <sup>2</sup>
2.5	1 ~ 2 (芯)
4	1 ~ 2 (芯)
6	1 ~ 2 (芯)
10	1 ~ 2 (芯)
16	1 ~ 2 (芯)
-	-

\* 其它规格可按客户需求订制




# WIND POWER CABLE 风能专用柔性电缆

Wind special flexible cable

阻燃 (Antiflaming) 耐油 (oil resistance) 抗紫外线 (uvioresistant) 耐磨 (wear-resisting) ROHS

产品图示 (Product icons)



## 1. 产品应用 APPLICATION:

这种电缆专用于高强度扭转风力系统中的风力发电设备。

High strength and torsional wind on an experimental system of wind power equipment.


特性Features:

无卤, 阻燃, 耐油 (Halogen-free, flame retardant, resistance to oil)

耐磨, 耐紫外线, 耐水解 (Wear resistance, resistance to ultraviolet ray, hydrolysis)

使用寿命长高性价比 (The service life of the high cost performance)

## 2. 产品说明 PRODUCT DESCRIPTION:

性能参数 (performance parameter)	结构说明 (structure specification)
型号 (TYPE): WIND POWER CABLE	导体: 裸软铜, 多根细铜丝绞合, 符合DIN VDE 0295第5类和IEC 60228第5类导体之规定
技术标准 (standards) 符合IEC; HD 605/A1等相关标准	conductor: Barewire conform toVDE 0295and IEC 60228
额定电压 (Rated Voltage): 0.6/1KV	绝缘: 双绝缘; 特殊PUR 黑色护套 insulation: special PUR, Black jacket
使用温度 (Use Temperature) -40°C 至 +90°C	最小弯曲半径 (Bend Radius)  8×产品外径 (OuterDiameter)

导体规格mm <sup>2</sup>	导体规格mm <sup>2</sup>
2.5	1 ~ 2 (芯)
4	1 ~ 2 (芯)
6	1 ~ 2 (芯)
10	1 ~ 2 (芯)
16	1 ~ 2 (芯)
-	-

\* 其它规格可按客户需求订制

